



## ENVE SES AR (SES3.4 AR/4.5AR) タイヤ推奨リスト

SES AR ホイールセットは、ストレートサイドウォール/フックレスビード設計を特長としており、ラベル付き幅 28c 以上の「チューブレス、チューブレスレディ (TLR)」タイヤでの使用に適しています。タイヤ自体がチューブレスまたはチューブレスの既製構造である限り、インナーチューブを安全に使用できます。SES AR の空力特性と安定性は、ホイールセットが 28c とラベル付けされたタイヤとペアになっているときに最適化されます。以下は、承認済み/推奨タイヤのリストと、互換性がなく、現時点では推奨できないタイヤのリストです。

「非承認/非互換」としてリストされているタイヤについては、タイヤを「承認/推奨」リストに移動するように変更できるように、タイヤメーカーと協力しています。実行したいタイヤがリストにない場合、互換性がないという意味ではありません。むしろ、まだテストしていません。「承認/推奨」リストにないタイヤを使用することを選択した状況では、自己の責任において行ってください。SES AR ホイール (25mm 内部幅) についてはタイヤ圧力推奨表を参照してください。28c の場合は 80psi / 5.5bar、32c の場合は 67psi / 4.6bar の空気圧を超えないでください。

**圧力リマインダー-- 28MM タイヤの最大圧力= 80psi / 5.5bar。32MM タイヤの最大圧力= 67psi / 4.6bar**

=====

### 承認済み/推奨タイヤリスト

最高の空力性能を実現する

28c

Giant Gavia AC 0 Kevlar Tubeless – 28mm  
Giant Gavia AC 1 TLC Tubeless – 28mm  
Giant Race 1 TLC Tubeless – 28mm  
Goodyear Eagle All-Season – 28mm  
Hutchinson Sector – 28mm  
IRC Formula Pro Tubeless RBCC – 28mm  
IRC Formula Pro Tubeless Light – 28mm  
Kenda Valkyrie – 28mm  
Maxxis Padrone – 28mm  
Schwalbe Pro One HS 462 – 28mm  
Schwalbe Pro One, V-Guard, TLE, Addix (2020) – 28mm  
Specialized Turbo RapidAir (2020) – 28mm  
Teravail Rampart All-Road Durable TR – 28mm  
Teravail Rampart All-Road Light/Supple TR – 28mm  
Vittoria Rubino Pro TLC – 28mm  
Vittoria Corsa TLR – 28mm  
Vittoria Corsa Control TLR – 28mm  
Zipp Tangente RT28 – 28mm



30c

Goodyear Eagle All-Season – 30mm  
Kenda Valkyrie Pro TLR – 30mm  
Mavic Yksion Elite Allroad UST – 30mm  
Schwalbe G-One Speed – 30mm  
Schwalbe Pro One, V-Guard, TLE, Addix (2020) – 30mm  
Schwalbe One, Race-Guard, TLE, Addix (2020) – 30mm

Specialized Roubaix Pro 2Bliss Ready – 30/32mm  
Vittoria Rubino Pro TLC – 30mm  
Vittoria Corsa Control TLR – 30mm  
WTB Exposure – 30mm

32c

Goodyear Eagle All-Season – 32mm  
Maxxis Re-Fuse – 32mm  
Pananacer Gravel King – 32mm  
Specialized Roubaix Pro 2Bliss Ready – 30/32mm  
Teravail Rampart All-Road Durable TR – 32mm  
Teravail Rampart All-Road Light/Supple TR (Black Sidewall Only) – 32mm  
WTB Exposure – 32mm

33-50c

これらのタイヤサイズは互換性がありますが、リムプロファイルの空力的利点を排除します。  
定期的にこれらのサイズのタイヤを使用する場合は、G シリーズ G23 がこれらのタイヤとアプリケーションにより適しています。  
推奨事項と最大空気圧定格については、タイヤ空気圧チャートを参照してください。  
このサイズ範囲のタイヤの最大タイヤ圧は、35-60psi / 2.4-4.1bar です。

=====

**承認されていない/互換性のないタイヤ**

チューブタイプ/チューブレスレディータイヤ

Continental GP5000 TL – 28mm  
Hutchinson Sector 32 – 32mm  
Hutchinson Fusion 5 Performance 11Storm – 28mm  
Hutchinson Fusion 5 All Season 11Storm – 28mm  
Mavic Yksion Pro UST – 28mm  
Specialized S-Works Turbo 2Bliss Ready – 28mm  
Teravail Rampart All-Road Light/Supple TR (Tan Sidewall) – 32mm